

## Infraroodcamera PCE-TC 30

**Infraroodcamera voor gebruik bij elektra-installaties / 3,5 " LCD-scherm / Handige en robuuste bouw / evaluatiesoftware meegeleverd / Micro-USB voor opladen van de accu en voor datatransfer / Resolutie van de sensor 80 x 80**

De infraroodcamera PCE- TC 30 is een thermografische camera, die optimaal als instapmodel geschikt is. Door de eenvoudige bouw en de ongecompliceerde bediening van de camera is er geen lange gewenningsfase nodig. De camera wordt gebruikt voor elektra-installaties, bij productie- en onderhoudsprocessen. Naast de opnameknop zijn er nog 6 andere knoppen, die een gemakkelijke bediening met één hand garanderen. Via de micro-USB interface kan de infraroodcamera zowel geladen als gelezen worden. De meetresultaten kunnen zo probleemloos op een computer overgebracht worden. Daar kan men de gegevens evalueren dankzij de software. De Infraroodcamera PCE-TC 30 bezit een meetresolutie van 80 x 80 pixels. Dat betekent, dat aan 6400 punten de temperatuur quasi gelijktijdig gemeten kan worden. Mocht u vragen hebben over de Infraroodcamera PCE-TC 30, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze infrarood thermometer en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Verwisselbare accu
- Acculooptijd: 4 uur
- 3,5 " LCD

- Resolutie sensor 80 x 80
- Meetbereik tot +250 °C
- Micro-USB voor dataoverdracht



### Technische specificaties van de Infraroodcamera PCE-TC 30

Resolutie sensor	80 x 80
Meetbereik	0 ... +250 °C
Analysefunctie	Punctuele temperatuurmeting Temperatuur-oppervlaktemeting (Tmax / Tmin) HOLD-functie (Tmax / Tmin)
Display	LCD (320 x 240 Pixel)
Thermische gevoeligheid	80 mk
Lens	8 mm
Digitale Zoom	3 x
Zichtveld	18,5 x 18,5 °
Frequentie	50 Hz
Arbeidstemperatuur	0 ... +50 °C
Interface	Micro-USB
Meetparameter	Instelbare emissie
Spanningsvoorziening	Verwisselbare accu
Acculooptijd	ca. 4 uur
Afmetingen	103 x 98 x 258 mm
Gewicht	755 g
Beschermingsklasse	IP43

### Verdere gebruikbeelden van de Infraroodcamera PCE-TC 30





De sterke accu van de infraroodcamera is de ideale stroomvoorziening. De 4200 mA accu zorgt voor een duurzaam gebruik tot 4 uur. De accu biedt de mogelijkheid om hem naast het normale sluitmechanisme met een slot te zekeren. Zo is het niet mogelijk dat de accu om wat voor reden dan ook uit het apparaat valt en daarmee net een belangrijke meting onderbreekt. Het slot bevindt zich aan de onderzijde van de accu en is met de vinger gemakkelijk te sluiten.

### Inhoud van de levering



- 1 x Infraroodcamera PCE-TC 30
- 1 x USB-kabel (1 m)
- 1 x USB adapter lader
- 1 x Accu
- 1 x SD-kaart met software
- 1 x Draagriem
- 1 x Handleiding

