

19 inch voeding PKT-6060

2 x 0 ... 30 V - 0 ... 10 A DC regelbaar / 1 x 5 V - 3A DC vaste waarde /
Serie- of parallelgebruik van de regelbare uitgangen

De 19 inch voeding PKT-6060 is niet alleen speciaal ontworpen voor de inbouw in een 19 inch rack, maar kan ook als tafemodel gebruikt worden. De drie uitgangen, waarvan twee uitgangen onafhankelijk van elkaar geregeld kunnen worden, zijn gestabiliseerd. De regelbare uitgangen kunnen traploos met behulp van een overeenkomstige regelaar, op het gebied van spanning van 0 ... 30 V DC of op het gebied van stroom van 0 ... 10 A, ingesteld worden. Door de mogelijkheid van regelbare uitgangen kan het apparaat parallel of seriegeschakeld worden en een maximale spanning van 60 V DC of een maximale stroom van 20 A DC hanteren. De vier drie-cijferige groene LCD-schermje laten de ingestelde waarden met een cijferhoogte van 14 mm duidelijk zien. In de modus van de uitgangspanning wordt de instelling van de stroombegrenzer – beschermerschakeling met de ampèreregelaars ingesteld. De vaste waarde uitgang stelt een stroom van 3 A bij een spanning van 5 V beschikbaar. Door de standaardafmeting kan het apparaat met andere meetinstrumenten in een koffer met 19 inch bevestigingsrails geïntegreerd. Gezamenlijke uitgangen zijn beschikbaar op de front- en de rugzijde. Zodoende is een geïntegreerde bekabeling, in één rack, realiseerbaar. Met deze veelvuldige uitrusting is dit gestabiliseerde apparaat geschikt voor veel opdrachten op het gebied van opleiding, onderzoek en industrie. Mocht u vragen hebben over de 19 inch voeding PKT-6060, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze voedingseenheid en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- 4 mm Veiligheidstekkers
- 2 x 0 ... 10 A DC regelbaar
- 2 x 0 ... 30 V DC regelbaar
- Serie of parallelschakeling (tot 60 V o. 20 A) - 1 x 5 V
- 3 A Vaste waarde uitgang
- 4 LED scherm
- Front- en rugzijde uitgangen
- 19-inch rack inbouw en tafemodel

Technische specificaties van de 19 inch voeding PKT-6060

Weergave	4 x 3-cijferige 14 mm groen LED scherm
Uitgangspanning (regelbaar)	2 x 0 ... 30V DC

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Uitgangstroom (regelbaar)	2 x 0 ... 10 A DC
Vaste waarde uitgang	1 x 5 V / 3 A DC
Stabiliteit spanningsuitgangen	1 x 10 ⁻⁴ +3 mV
Stabiliteit stroomuitgangen	2 x 10 ⁻³ +3 mA
Stabiliteit vaste waarde uitgang	10 mV
Laststabiliteit spanningsuitgangen	1 x 10 ⁻⁴ +2 mV (I ≤ 3A) 1 x 10 ⁻⁴ +5 mV (I > 3A)
Laststabiliteit stroomuitgangen	2 x 10 ⁻³ +3 mA (I ≤ 3A) 2 x 10 ⁻³ +5 mA (I > 3A)
Laststabiliteit vaste waarde uitgang	10 mA
Uitgangsvermogen	2 x 150 W
Rimpelspanning(U)	≤ 0,5 mV I ≤ 3A / 1 mV I > 3A eff
Rimpelspanning (I)	3 mA eff
Bedrijfsspanning (schakelbaar)	115 V AC 60 Hz / 230 V AC, 50 Hz
Afmetingen	485 x 130 x 390 mm
Gewicht	18 kg



Het 19-inch-voeding in een rack gebouwd

Omvang van de levering

1 x 19 inch voeding PKT-6060, 1 x Netsnoer, 1 x Handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

