Bouwvochtindicator Hydromette BL Compact B

Bouwvochtindicator voor vochtbepaling van verschillende bouwstoffen / Twee eigenschappen voor isoleerstoffen / Tendensweergave voor houtsoorten / Driedelig LCD scherm / akoestische alarmfunctie / Auto Off functie

De elektronische bouwvochtindicator Hydromette BL compact B is gemaakt voor non-destructieve meting van vochtigheid in bijna alle denkbare bouwstoffen. Het apparaat is met een bolvormige sonde uitgerust en functioneert volgens het diëlektrische constante- /hoogfrequente meetprincipe. Het meetbereik van de Hydromette BL Compact B reikt van 0,3 – 6,0 % en 0,3 – 4,0 CM-% en wordt op 0,1% nauwkeurig opgelost. De actuele meetwaarden en de omgevingstemperatuur worden op een 3-delig LCD-scherm weergegeven. Min-, Max- en HOLD-functie vergemakkelijken het meten, ook op moeilijk toegankelijke plekken. Een akoestisch waarschuwingsignaal signaleert het overschrijden van vooringestelde grenswaarden. Daarnaast beschikt het apparaat over enkele andere zinvolle functies, zoals een automatische kalibreerfunctie en een automatische uitschakeling. Op grond van deze eigenschappen kan de flexibel inzetbare Hydromette BL Compact B niet slechts voor detectie van vochtigheid in bouwstoffen ingezet worden, maar ook voor herkenning van vochtigheidsverdeling in muren, plafonds of vloeren. Mocht u vragen hebben over de bouwvochtindicator Hydromette BL Compact B, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze vochtigheidsmeter en al onze andere producten op het gebied vanmeettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

PRIJZEN €

- 7 Bouwstofeigenschappen
- Twee eigenschappen isolatiestoffen
- Tendensweergave voor houtvocht
- Weergave in % of CM %
- 3-delig LCD-scherm
- Min-, Max- en Hold functie voor de gemeten waarden
- akoestische Alarmfunctie
- automatische Kalibratie
- automatische uitschakeling

Technische specificaties van de Bouwvochtindicator Hydromette BL Compact B

Meetbereik / resolutie	
Digit	0 ... 100 / 1
Bouwvocht	0,4 ... 6,0 % / 0,1 %
Houtvochtigheid	Tendensweergave / driestaps
Weergave	3-delige display
Responstijd	< 2 sec.
Opslagvoorwaarden	+5 ... +40 °C -10 ... +60 °C (korte tijd)
Bedrijfsvoorwaarden	0 ... +50 °C -10 ... +60 °C (korte tijd)
Spanningsvoorziening	9 V Blokbatterij
Types	Type 6LR61 en type 6F22
Afmetingen	190 x 50 x 30 mm
Gewicht	ca. 180 g

Bouwvochtindicator bij de meting van een gepleisterde muur

Bouwstofindicator bij de meting van een bakstenen muur

Tips voor meting met de bouwvochtindicator:

- Indien mogelijk het apparaat in een hoek van 90 ° tot het meetoppervlakte houden
- Bouwvochtindicator van onderen vastpakken.
- Bij hoeken een afstand van 10 cm aanhouden.
- De meetbol moet vlak op het meetoppervlak liggen.

Meetkop van de bouwstofindicator

Inhoud van de levering
1 x Bouwvochtindicator Hydromette BL Compact B, 1 x Batterij, 1 x Kunststofbox, 1 x Handleiding