

Contactmakende toerentalmeter PCE-DT 66

Contactmakende toerentalmeter voor het meten van toerentallen / HOLD-functie / Automatische uitschakeling / MAX & MIN / LCD achtergrondverlichting

De contactmakende toerenteller PCE-DT-66 is een digitaal, op batterij werkend instrument. Door verschillende opzetstukken kan deze toerentalmeter voor een verscheidenheid aan toepassingen ingezet worden. Naast de verschillende opzetstukken wordt de PCE-DT 66 ook met een verlenging van het meetwiel geleverd, zodat het instrument ook risicovrij gebruikt kan worden bij machines. De contactmakende toerentalmeter PCE-DT 66 is bij uitstek geschikt voor het bepalen van de snelheid van machines, onderdelen en apparatuur (van motoren en bij riemaandrijving. Afhankelijk van welke transmissie gemeten wordt, moet het juiste meetwiel gekozen worden. Aangezien met een contactmakende toerentalmeter vaak metingen in machines uitgevoerd worden, die vaak in een donkere ruimte geplaatst zijn, is het mogelijk om de achtergrondverlichting te activeren. Dus ook in een donkere omgeving kan de PCE-DT 66 afgelezen worden. Een contactmakende toerentalmeter voert metingen direct uit. De mechanische snelheidsmeting wordt uitgevoerd met een contactpunt met een doseerdop die direct op het aspunt van de rotatie wordt aangebracht. Als u vragen heeft over de laser tachometer, raadpleeg dan de volgende data sheet of bel ons: **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze tachometer en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Opslagfunctie
- Verschillende meetwielen en meetsondes
- Achtergrondverlichting
- Meting van de extreme waarden
- Auto-HOLD functie
- Automatische uitschakeling

Technische specificaties



Meetbereik	50 ... 19999 omwentelingen / minuut
Resolutie	Bereik: 50 ... 99,99: 0,01 U / minuut Bereik: 100 ... 9999,9: 0,1 U / minuut Bereik: 10000 ... 19999: 1 U / minuut
Nauwkeurigheid	± 0,03% / 2 cijfers
Automatische uitschakeling	Na ongeveer 30 seconden
Geheugenfunctie	Ja
Stroomvoorziening	4 x 1.5V AAA
Omgevingsomstandigheden	0 ... +40 ° C, relatieve vochtigheid ≤ 80%
Weergave	5-cijferige LCD
Afmetingen	155 x 60 x 27 mm
Gewicht	120 g

Afbeeldingen van het gebruik van de contactmakende toerentalmeter PCE-DT 66



Omvang van de levering

1x contactmakende toerentalmeter PCE-DT 66, 2x meetwiel, 2x meetsonde, 1x verlengstuk, 4x 1.5V batterij (AAA), 1x gebruikershandleiding

