

DC voeding PKT-1530

DC voeding / 1 ... 16 V DC / max. 60 A uitgangsstroom

Grove en fijne instelling / Twee grote, groene 3-cijferige LED weergaven

De DC voeding PKT-1530 wordt met hoogwaardige schakelvoeding technologie uitgerust. Daardoor is de DC voeding op veel gebieden inzetbaar. In de telecommunicatie, laboratoria, in de elektroservice of opleiding, deze DC-voedingseenheid kenmerkt zich door zijn eenvoudige handhaving en is na een korte inwerkingtijd zeer gemakkelijk te bedienen. De grote draaiknoppen met dubbele functie zorgen voor een grove- en fijne instelling van stroom en spanning op de PKT-1530. De spanning in het bereik van 0 ... 16 V is hiermee gemakkelijk te bepalen. De maximale instelbare uitgangsstroom ligt bij 60 A op de hoofduitgang op de rugzijde. Aan de voorkant van de voedingseenheid kan de gebruiker stroom instellen van 5 A. Dit zorgt voor een breed gebruikersveld. Gezien de DC voeding met een beschermd contact uitgerust is, is het mogelijk om meerdere gelijkstroom apparaten serieel of parallel veilig te gebruiken. Naast de zeer nauwkeurige instelling van stroom en spanning kan de gebruiker drie vaste stroom en spanningsparen ordenen. Dit vereenvoudigt het werk enorm, omdat vaak dezelfde spanningen en stroomeenheden nodig zijn. De intelligente temperatuursturing maakt een zeer stille werking mogelijk en is uitvalsbestendig. Mocht u vragen hebben over de DC voeding PKT-1530, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze voedingseenheid en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Hoge HF-kracht
- 3 Spanning- en stroomparen oproepbaar
- max. 5 A instelbaar
- Tot 60 A schakelbaar
- Wijd spanningsbereik
- Grove- en fijne instelling
- Gering gewicht
- Actieve koeling door ventilatie

Technische specificaties van de DC voeding PKT-1530

Weergave	2 x 3-stellige 15 mm groene 7-segmentweergave
Uitgangspanning (regelbaar)	1 ... 16 V DC
Uitgangsstroom (frontzijde)	max. 5 A
Uitgangsstroom (rugzijde)	max. 60 A

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Uitgangsvermogen	960 W
Rimpeling	5 mVeff
Werkingsgraad	> 85,0 %
Bedrijfspanning	200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Afmetingen	200 x 90 x 325 mm
Gewicht	3,6 kg

Omvang van de levering

1 x DC-voeding PKT-1530, 1 x Netsnoer, 1 x Handleiding

