



Digitale laadhaak serie PCE-HS N

laadhaak tot 150 kg / maximale waarde / functie om dieren te wegen / auto-OFF is uit te schakelen / batterij gevoed

Met de digitale laadhaak is het mogelijk om op een goedkope en snelle wijze grote voorwerpen te wegen. De last moet aan de digitale laadhaak gehangen worden. De digitale laadhaak wordt met een haak en een karabijnhaak toegezonden. De digitale laadhaak is ideaal voor de industriële sector, maar ook voor privégebruik (bijvoorbeeld voor de jacht of vissport). De digitale laadhaak is van een functie voorzien om levende dieren te kunnen wegen. Bovendien kan deze laadhaak de gemiddelde waarde van verschillende wegingen bepalen. De digitale laadhaak kan ook als krachtmeter worden gebruikt, omdat hij met de PEAK Hold functie (aanduiding van de maximale waarde) en de omrekenen van de meetwaarden naar Newton is uitgerust. De digitale laadhaak beschikt over een automatische uitschakelfunctie (kan worden uitgeschakeld). Onder deze link krijgt u een algemeen beeld van de hangweegschalen. Met deze weegschaal is het ook mogelijk om verschillende malen te tarreren, hetgeen erg nuttig is bij gewicht toevoeging of bij de vervaardiging van mengsels. In ons productassortiment hebben wij ook andere haakweegschalen. Mocht u vragen hebben over de digitale laadhaak, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+ (0)900 - 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de digitale laadhaak en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





- Max. bereik 150 kg
- Batterij gevoed (3 x AA 1,5 V)
- Automatische uitschakeling (kan worden uitgeschakeld)
- PEAK-Hold functie
- Maakt veelvuldig tarreren mogelijk
- De haak en karabijnhaak zijn inclusief

Technische gegevens van de digitale laadhaak serie PCE-HS N

Maximale last van de laadhaak

PCE-HS 50N 50 kg

PCE-HS 150N 150 kg

Minimaal gewicht (geen aanduiding)

PCE-HS 50N 0,20 kg (200 g)

PCE-HS 150N 0,50 kg (500 g)

Afreesbaarheid (d)

PCE-HS 50N 0,02 kg (20 g)

PCE-HS 150N 0,05 kg (50 g)

Tolerantie / nauwkeurigheid

PCE-HS 50N $\pm 0,08$ kg (80 g)

PCE-HS 150N $\pm 0,20$ kg (200 g)

Algemene informatie over de laadhaak

Tarra veelvuldige tarrering in heel het bereik

Beeldscherm 19 mm hoge cijfers/ LCD met achtergrondverlichting

Meeteenheden kg / lb / N (Newton)

Batterijvoeding 3 x 1,5 V AA batterijen (3,6 V - 5 V)

Bedrijfstemperatuur +5 ... +35 °C

Behuizing ABS-plastic



Gewicht

ca. 400 g

Gebruiksbeelden van de laadhaak



Digitale laadhaak PCE-HS 150 bij het wegen van een kartonnen doos bij verzending



Het beeldscherm van de digitale laadhaak serie PCE-HS tijdens een weging

Inhoud van de zending van de digitale laadhaak serie PCE-HS N

1 x laadhaak, 3 x batterijen, 1 x haak, 1 x karabijnhaak, 1 x gebruiksaanwijzing

