

Duwcamera PCE-VE 380N

Duwcamera voor industriële bedrijven, ambachtelijke bedrijven of werkplaatsen / met 4GB geheugenkaart / video-opname en beeldopname / diameter 28mm / 22 duwkabel

De Duwcamera PCE-VE 380N maakt het mogelijk u nieuwe, optische inzichten te geven in het binnenwerk van machines en apparatuur, alsmede in holten, kanalen, regenpijpen, schoorstenen en afvoerleidingen. De Duwcamera is het ideale werktuig voor het onderhoud en reparatie in ieder industrieel bedrijf of werkplaats. Nog nooit was optische analyse met een endoscoop zo eenvoudig. Deze endoscoop biedt toegang tot professionele video-inspectie. Eenvoudig en net-onafhankelijk inspecteert dit apparaat defecten in machines en apparatuur, leidingen en andere holten. De robuuste camerakop is slechts 28mm diameter buigt zelfs in leidingen met een diameter van 50mm. Met de endoscoop kunnen afbeeldingen en videobeelden direct opgeslagen worden op een SD-kaart in het apparaat om vervolgens deze te evalueren. Mocht u vragen hebben over de PCE-VE 380N, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze camera en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- Camerakop met slechts 28mm diameter
- Waterdichte camerakop
- Helder LED-verlichting
- Incl. Hand-apparaat
- Duwkabel met een lengte van 22 meter
- Op batterijen
- Opslaan op SD-kaart
- Wordt geleverd in een doos compleet met afstandhouder en SD-kaart



Technische specificaties

Kabeldiameter	28 mm
Kabellengte	22 m
Gezichtsveld diepte	10.... mm
Blikveld / Blikveldhoek	150,8 °
Verlichting	8 LED's
Belichting	automatisch
Wit-balans	Vast
Beeldsensor	CMOS
Beeldsensor	640 x 480
Frame rate	30 / s
Beeldscherm	3,5 " TFT-beeldscherm
Interface	Mini-USB 1.1 en AV out
Opslagmogelijkheid	Beeld en video
Beeldgeheugen	4 GB SD-kaart (incl.)
Compressie-formaat	MPEG4
Beeldformaat	JPEG (640 x 480)
Video-uitgangsformaat	NTSC & PAL
Videoformaat	ASF (320 x 240)
Menu	navigatie
Gebruiks- en opslagtemperatuur	-10 ... +70 °C
Voeding	Oplaadbare 3.7V Li-ion batterij
Afmetingen hand-apparaat	207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Beschermingsklasse van Duwcamera	IP 68





Omvang van de levering

1 x Duwcamera, 1 x endoscoopkabel op haspel,
1 x spacer, 1 x 4GB SD-kaart
1 x draagtas

