



Endoscoopcamera PCE-VE 390N

Inspectiecamera met 10m lange endoscoopkabel / 8 GB SD-kaart / camerakop met 28 mm diameter / Opslag van foto's en video's / Inclusief centreerborstel / AV-uitgang / USB interface

De inspectiecamera PCE-VE 390N is zeer goed geschikt voor onderhoud en inspectie van holle ruimtes. Vooral de 10m lange endoscoopkabel maar de inspectiecamera tot een handig diagnostisch hulpmiddel. De endoscoopkabel kan in holle ruimtes worden geplaatst en zo de staat van een lange afstand weergeven. De live beelden worden direct op het display weergegeven met een beeldrate van 30 beelden per seconde. Op deze manier ontstaat geen vertraging en worden er geen beschadigingen en dergelijke over het hoofd gezien. De verlichtingseenheid bevindt zich bij de camerakop en bestaat uit 8 felle LED's die in een kring rond de camera zijn geplaatst. Deze verlichting kan worden bediend of uitgeschakeld via de bedieningseenheid. Bovendien is het ook mogelijk om de lichtintensiteit van de LED's op het bedieningsapparaat te verhogen of verminderen zodat de helderheid van de camerakop overeenkomstig kan worden aangepast.

De afbeeldingen die door de endoscoopcamera op het display worden weergegeven, kunnen ook via een AV-kabel naar een TV of via een USB-kabel naar een computer worden gestuurd. Natuurlijk kunnen de opnames ook direct op het apparaat opgeslagen worden. Deze meter wordt geleverd met een 8 GB SD-geheugenkaart. Naast de opnamefunctie voor foto's kunnen ook video's worden gemaakt en opgeslagen met de inspectiecamera. De kleinste veranderingen of beschadigingen in holtes en nauwe ruimtes kunnen door de ingebouwde camera goed worden vastgesteld. De resolutie van de foto's en video's is 650 x 480 px en verder beschikt de endoscoopcamera over een zichtvelddiepte van 10 mm. Dit betekent dat de camerakop objecten met een afstand van 10 mm nog kan zien en hier scherpe beelden van naar het display kan sturen.

Als u vragen heeft over de endoscoopcamera PCE-VE 390N, raadpleeg dan de volgende data sheet of neem contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze endoscoopcamera en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



[Klik hier voor de prijs!](#)



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





- Flexibele kabel
- Kabellengte: 10 m
- Beeldopname (afbeelding en video)

- 8 GB geheugenkaart
- Inclusief handige draagtas
- Geleverd met AV kabel

Technische specificaties

Beeldsensor	CMOS
Resolutie foto/video	640 x 480
Beeldrate	30 fps
Verlichting	Instelbaar
Witbalans	Vast
Gezichtsveld / blikhoek	150,8 °
Scherptediepte	10 mm
Buigradius	30 cm
Verlichting	8 LEDs
Display	3,5 " (88,9 mm) TFT
Interfaces	Mini-USB AV-Uitgang
Beeldopslag	8 GB SD-kaart
Compressiebestandsformaat	MPEG4
Fotobestandsformaat	JPEG (640 x 480)
Video-uitgangssysteem	NTSC / PAL
Videobestandsformaat	ASF
Gebruik- en opslagtemperatuur	0 ... +60 °C
Voedingsspanning	Oplaadbare 3,7 V Li-ion batterij
Menu	Meertalig
Afmetingen (bedieningsinstrument)	207 x 118 x 37 mm
Gewicht (bedieningsinstrument)	450 g

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





Kabellengte	10 m
Kabelsoort	Glasvezel
Beschermingsklasse (Camerakop)	IP68
Diameter (Camerakop)	28 mm

Gebruiksvoorbeelden van de endoscoopcamera PCE-VE 390N





Leveromvang van de endoscoopcamera PCE-VE 390N

- 1 x Endoscoopcamera PCE-VE 390N
- 1 x Endoscoopkabel
- 1 x SD-kaart (8 GB)
- 1 x Stroomvoeding
- 1 x USB-kabel
- 1 x Transportkoffer
- 2 x Draagband
- 1 x Centreerborstel
- 1 x AV-kabel
- 1 x Gebruiksaanwijzing

