

Geijkte precisieweegschaal PCE-LS serie (M Klasse II)

Precisie weegschaal met interne kalibratie, Geijkt,
 Weegbereik: 0 ... 500 of 0 ... 3000 g / Resolutie: 0,001 g / 0,01 g
 RS-232 interface, Optionele software

De geijkte precisie weegschaal van de PCE-LS serie onderscheidt zich door zijn hoge precisie, vele functies en de lage prijs. De weegschaal is een waar multi-talent. Door de aluminium behuizing is de precisieweegschaal robuust en stabiel. In de behuizing bevindt zich een waterpas voor de uitlijning van de weegschaal. De display heeft een capaciteitsweergave die overbelasting door gebruik van de tarrafunctie bemoeilijkt. Middels de optionele software kunnen de weeggegevens van de weegschaal naar een computer overgedragen worden. Beschikt uw PC alleen over een USB-poort, dan bieden wij een optionele adapter van RS 232 naar USB aan. We kunnen optioneel ook de weegschaal met een USB-interface aanbieden. Naast de interne kalibratie kan de precisie weegschaal extern middels optioneel beschikbare gewichten gekalibreerd worden (alleen wanneer de weegschaal niet geijkt is). Bij de geijkte weegschalen zorgt de interne kalibratie voor gebruik van de weegschaal onafhankelijk van de plaats. De weegschaal uit de PCE-LS serie kan ook naar ISO-normen gekalibreerd worden. De accessoires, zoals de kit voor dichtheidsbepaling, maken het aanbod compleet. Hier vindt u een overzicht van alle precisie weegschalen. Mocht u vragen hebben over de ijkbare analytische weegschaal, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze weegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



PRIJZEN
 €





- Hoeveelheden met de precisie weegschaal
- Intern aanpassingsprogramma
- Procentweging
- Recept weging
- Geijkt naar klasse M III
- Robuuste aluminium behuizing
- Waterpas voor uitlijning van de weegschaal
- RS-232 PC-gegevens-interface
- Dichtheidsbepaling optioneel
- ISO-kalibratiecertificaat optioneel

Technische gegevens van de geijkte precisieweegschaal PCE-LS

Weegbereik van de precisie weegschaal max.

PCE-LS 500 500 g

PCE-LS 3000 3.000 g

Afreesbaarheid van de precisie weegschaal [d]

PCE-LS 500 0,001 g

PCE-LS 3000 0,01 g

Ijkwaarde van de precisie weegschaal [e]

PCE-LS 500 0,01 g

PCE-LS 3000 0,1 g

Lineariteit van de precisie weegschaal

PCE-LS 500 0,0015 g

PCE-LS 3000 0,015 g

Herhaalbaarheid van de precisie weegschaal

PCE-LS 500 $\pm 0,002$ g

PCE-LS 3000 $\pm 0,03$ g

Minimaal gewicht per stuk bij hoeveelheden

PCE-LS 500 0,006 g

PCE-LS 3000 0,06 g

Weegvlak van de precisie weegschaal

PCE-LS 500 \varnothing 120 mm

PCE-LS 3000 165 x 165 mm

Algemene informatie van de precisie weegschaal

Voorbijgaande tijd <5 s

Hoeveelheid Met vrij te kiezen referentienummers

Tarrabereik Als weegbereik (100 %)

Interface RS-232, bi-directioneel

interne Kalibratie (instelbaar) Elke 2 u of bij temperatuurverandering

Windscherm Alleen bij de PCE-LS 500 geleverd





| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ttemperatuurbereik | +18 ... +30 °C |
| Spanning | 230 V / 50 Hz (met 12 V Netadapter) |
| Behuizing | Aluminium |
| Afmetingen (over alles) | 210 x 320 x 90 mm |
| Gewicht (netto) | ca. 5 kg |
| Certificering / keuring | CE / OIML Klasse II (geijkt) |

Inhoud levering

1 x Precisie weegschaal PCE-LS Serie, incl. ijking, 1 x 12V – Netcomponent, 1 x handleiding (PCE-LS 500 incl. windscherm)

