

## Gestabiliseerde voedingseenheid PKT-6130

Gestabiliseerde voedingseenheid voor onderzoek / 0 ... 15 V / 0 ... 5 A /  
Kortsluitingbestendig / Instelling via vergrendelbare potentiometer / Gelijk- en  
wisselspanning (AC / DC)

De PKT-6130 wordt gekenmerkt door zijn stabiliteit op lange termijn. Met deze voedingseenheid is het mogelijk om duurzaam 10 A gelijk- en wisselstroom te genereren. De spanning is in te stellen via een vergrendelbare instelling. De spanning kan direct op de draipotentiometer afgelezen worden en is vrij in te stellen in het bereik van 1 ... 15 V AC / DC. Deze gestabiliseerde voedingseenheid wordt via bananenstekkers aangesloten aan een meeteenheid en is kortsluitingbestendig. Om uitval te voorkomen is de PKT-6130 tevens met een ventilator uitgerust tegen oververhitting. Door de aangebrachte greep wordt een makkelijk transport mogelijk gemaakt. De compacte afmetingen en het geringe gewicht ondersteunen dit. Mocht u vragen hebben over de gestabiliseerde voedingseenheid PKT-6130, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze voedingseenheid en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- 4 mm veiligheidstekkers
- 0 ... 10 A AC / DC
- 1 ... 15 V AC / DC vergrendeld instelbaar
- Gescheiden uitgang voor AC en DC
- 2 Grote draairegelaars voor het instellen
- Kortsluitingbestendig
- Lange termijn stabilisatie
- Temperatuur geregeld

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl



## Technische specificaties van de gestabiliseerde voedingseenheid PKT-6130

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Uitgangsspanning (regelbaar)         | 1... 15 V AC / DC                        |
| Uitgangsstroom                       | 10 A AC / DC                             |
| Uitgangsvermogen                     | 150 W                                    |
| Overbelasting temperatuurbescherming | temperatuurgeregelde ventilator          |
| Bedrijfsspanning (schakelbaar)       | 115 / 230 V AC, 50 / 60 Hz (schakelbaar) |
| Afmetingen                           | 170 x 160 x 250 mm                       |
| Gewicht                              | 6 kg                                     |
| Veiligheid                           | EN-61010-1                               |

### Omvang van de levering

1 x Gestabiliseerde netvoeding PKT-6130, 1 x Aansluitkabel, 1 x Handleiding

