



## Glansmeter PCE-GM 60 Plus

Glansmeter voor niet-stationair gebruik / meting tot 200 Glanseenheden /  
Hoek van 60 ° / 3,5 "TFT-display / korte meettijd van 0,5 seconde

De glansmeter PCE-GM 60 Plus is een meetinstrument voor de bepaling van de glansgraad van verschillende materialen. Tijdens het meten neemt de glansmeter de reflectie op van het uitgezonden licht. Het licht wordt rechtstreeks uitgezonden door de glansmeter. Een deel van het licht wordt dan gereflecteerd door het te meten oppervlak en een deel van het licht wordt geabsorbeerd door het oppervlak. Door het gereflecteerde licht berekent de glansmeter vervolgens de glansgraad en geeft deze heel duidelijk weer op het TFT-display.

De glansmeter wordt gebruikt in gebieden waar het essentieel is dat de afzonderlijke producten altijd hetzelfde uiterlijk en dezelfde aard en kenmerken hebben. Op deze wijze kunnen klachten en aanverwante kosten worden vermeden. Daarnaast wordt het imago van uw bedrijf gehandhaafd en/of verbeterd met constante kwaliteit en consistente producten.

Mocht u vragen hebben over de glansmeter PCE-GM 60 Plus, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze glansmeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Meet hoek: 60 °
- Kalibratie plaat in leveromvang
- Ergonomische behuizing
- 3,5 "TFT
- Korte meettijd
- Tot 200 glanseenheden

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





## Technische gegevens van de glansmeter PCE-GM 60 Plus

Meethoek	60 °
Display	3,5 "TFT
Normen	ISO 2813 GB / T 9754 ASTM D 523 ASTM D 2457
Meetvlak	9x15mm
Meetbereik	0...200 GU
Afreesbaarheid	1 GU
Herhalingsnauwkeurigheid	± 1 GU
Reproduceerbaarheid	± 1 GU
Kleursoort	correspondeert met CIE 1931 (2 °) onder een CIE C – lichtbron
Meetnauwkeurigheid	± 1,5 / ± 1,5%
Meettijd	0,5 seconde
Afmetingen	160 x 75 x 90 mm
Gewicht	350 g
Menu talen	Engels, Chinees
Stroomvoorzorging	3200mAh Li-ion batterij
Interface	USB / RS-232
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 ° C
Opslagtemperatuur	-20 ... 50 ° C
Relatieve luchtvochtigheid	<85% rel. luchtvochtigheid (zonder condensatie)



## Meer toepassingsfoto's van de glansmeter PCE-GM 60 Plus



Hier ziet u de kalibratieplaat van de glansmeter      Het display van de glansmeter heeft een helder en duidelijk ontwerp

## Omvang van de levering van de glansmeter PCE-GM 60 Plus

- 1 x Glansmeter PCE-GM 60 Plus
- 1 x Laad Adapter
- 1 x USB-kabel
- 1 x Kalibratieplaat
- 1 x Handleiding

