

## Hardheidstester PCE-00 (Shore OO)

**mechanische hardheidstester voor het bepalen van hardheid in schuim, mos, microcellulair rubber en menselijke huid / ASTM D 2240 norm / nauwkeurigheid van 0,5 hardheideenheden**

De hardheidstester is het standaardmodel voor het meten van hardheid (Shore OO) in schuim, mos, microcellulair rubber en menselijke huid. De hardheidstester bestaat uit een metalen gedeelte, waartoe de meetkop en een verbindingsvrije klok van 360° behoort met een nauwkeurigheid van 0,5 hardheideenheden. Het apparaat voldoet aan de ASTM D 2240 normen. Bij de eerste zending behoort een kalibratiecertificaat van de fabriek. De hardheidstester kan op elk moment tegen extra kosten worden geherkalibreerd met een ISO-certificaat. Als extra product bieden wij voor deze hardheidstester een teststandaard aan. Het maakt niet uit of u de hardheidstester als handmeter voor sporadische controles gebruikt of op de teststandaard, u zult altijd nauwkeurige en reproduceerbare hardheid meetresultaten verkrijgen die optimaal zijn. Mocht u vragen hebben over de hardheidstester, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze hardheidstester en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



### De belangrijkste voordelen van de hardheidstester zijn:

- Voldoet aan de ASTM normen
- Klok van 360°
- Kan met sleepwijzer worden besteld
- Nauwkeurigheid: 0,5 hardheideenheden
- Groot beeldscherm
- Ergonomisch ontwerp

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl)    I: [www.pcebrookhuis.nl](http://www.pcebrookhuis.nl)





### Technische specificaties van de hardheidstester

Drukkracht	400 g
Indringlichaam	3/32"
Norm	ASTM D 2240
Klokdiаметer	57 mm
Totale lengte	121 mm
Weergavebereik	0 ... 100
Meetbereik	10 ... 90
Foutlimiet	±0,5
Schaalindeling	1
Sleepwijzer	afhankelijk van het model
Gewicht	184 g

### Inhoud van de zending van de hardheidstester

1 x hardheidstester PCE-OO (Shore OO), 1 x doos, 1 x fabriekscertificaat,  
1 x gebruiksaanwijzing

