

## Hoogvermogen voeding PKT-1560

DC voeding / 1 ... 32 V DC / max. 30 A uitgangstroom  
Grove en fijne instelling / Aansluiting via bananenstekker

De hoogvermogen voeding PKT-1560 wordt voor het gebruik in laboratoria en werkplaatsen ontwikkeld. Door het brede stroom- en spanningsbereik is de hoogvermogen voeding PKT-1560 voor vele toepassingen geschikt. Dit apparaat heeft een uitgang via een bananenstekker aan de voorkant. Via deze hoofduitgang zijn vele instrumenten aan te sluiten. De uitgangsspanning is via draairegelaars vrij in te stellen tot maximaal 32 V DC. De stroom kan tot 30 A verstrekt worden. Zo is de PKT-1560 voor de brede inzet in laboratoria en werkplaatsen geschikt. De instelling van de stroombegrenzing kan bij de PKT-1560 in een open stroomkring verlopen. De instelling van stroom en spanning kan grof of fijn verlopen. De gebruiker kan met de grove instelling kiezen welke spanning en welke stroom nodig zijn. Vervolgens kan de instelling verfijnd worden. Er kunnen drie stroom- en spanningsparen van tevoren ingesteld worden. Deze functie vereenvoudigt het werken, wanneer vaak dezelfde parameters van de gebruiker nodig zijn. Mocht u vragen hebben over de hoogvermogen voeding PKT-1560, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze voedingseenheid en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Hoge HF-kracht
- 3 Spanning- en stroomparen instelbaar
- Max. 30 A
- Tot 32 V instelbaar
- Breed spanningsbereik
- Grove en fijne instelling
- Geringe ruisontwikkeling
- Goed afleesbare displays

### Technische specificaties van de hoogvermogen voeding PKT-1560

Weergave	2 x 3-cijferig 15 mm groene 7-Segmentanzeige
Uitgangsspanning (regelbaar)	1 ... 32 V DC
Uitgangstroom (frontzijde)	max. 5 A
Uitgangstroom (rugzijde)	max. 30 A
Uitgangsvermogen	960 W
Rimpeling	5 mVeff

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





Werkingsgraad	> 86,0 %
Bedrijfspanning	200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Afmetingen	200 x 90 x 315 mm
Gewicht	3,6 kg

**Omvang van de levering**

1 x Hoogvermogen voeding PKT-1560, 1 x Netsnoer, 1 x Handleiding

