



Kraanweegschaal PCE-CS 10000N

**Weegbereik tot 10 t / Bediening met afstandsbediening / Display met 30 mm cijferhoogte
Hold-, Tara-, en optelfunctie / geïntegreerde 7 Ah batterij / bedrijfstijd ≥ 50 uur**

De kraanweegschaal PCE-CS 10000N is ontwikkeld voor wegingen binnenshuis tot 10t. De kraanweegschaal beschikt over een massieve beugel aan de bovenkant en een draaibare haak met zekering onderin. De kraanweegschaal wordt bediend met behulp van de meegeleverde infrarood-afstandsbediening. Het 5-cijferige LED-display heeft een cijferhoogte van 30 mm, zodat de meetresultaten zonder moeite af te lezen zijn. De geïntegreerde accu van de kraanweegschaal zorgt voor een gebruiksduur van meer dan 50 uur. De stand van de batterijen kan op ieder moment opgevraagd worden. Is de batterij bijna leeg, dan begint het display van de kraanweegschaal te knipperen zodat het voor de gebruiker duidelijk is dat de accu opgeladen moet worden. De kraanweegschaal heeft daarnaast nog meer handige functies. De Tara-functie maakt het mogelijk om de gewichten van de kraanweegschaal te tarreren (Bijvoorbeeld de hangmiddelen zoals touwen en kettingen, etc.). Is het gewicht van het te tarreren object bekend, dan kan deze ook vooraf handmatig doorgegeven worden. Een andere handige functie van de kraanweegschaal is de optelfunctie. Hierbij kunnen meerdere gewichten bij elkaar opgeteld worden en kan de totale som worden uitgelezen. Met de display-hold-functie kunnen meetresultaten ook op het display tijdelijk worden vastgezet. Mocht u vragen hebben over de kraanweegschaal PCE-CS 10000N, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze kraanweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Weegbereik: 10.000 kg
- Resolutie: 5 kg
- Minimale last
- Gebruik via de afstandsbediening
- Tot 50 uur gebruikstijd
- Tara-, Hold-, en optelfunctie
- 5-cijferig display met 30 mm cijferhoogte
- Eenvoudige bediening

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





Afmetingen van de kraanweegschaal PCE-CS 10000N

Technische specificaties

Weegbereik (Max)	10.000 kg / 10 t
Resolutie (d)	5 kg
Minimale belasting (Min)	100 kg
Klasse	OIML Klasse III
Zero-bereik	4% van het weegbereik
Tarra-bereik	100% van het weegbereik
Reactietijd	≤ 10 seconden
Overbelastingweergave	100% van het weegbereik + 9e
Max. beveiligingsbelasting	125% van het weegbereik
Belastingslimiet	400% van het weegbereik
Display	5-cijferig LCD / LED, 30 mm cijferhoogte
Accu	Volledig afgesloten loodaccu, 6V / 7Ah
Gebruikstijd	≥ 50 uur
Voeding	9V DC / 1000mA
Reikwijdte afstandsbediening	15m.
Stroomvoorziening afstandsbediening	2 x 1,5 V AAA batterijen
Omgevingstemperatuur	-10 ... +40 °C
Omgevingseisen	≤ 85 % r.v. bij onder +20 °C
Afmetingen	264 x 206 x 745 mm
Gewicht	30 kg

Inhoud levering

1 x Kraanweegschaal PCE-CS 10000 N (incl. batterij, haak en beugel), 1 x oplader, 1 x afstandsbediening, 2 x 1.5V AAA-batterijen, 1 x gebruiksaanwijzing

