



Laagdiktemeter PosiPen Magnetische handmatige laagdiktemeter PosiPen

Elke PosiPen heeft twee schalen: mils (inch) en micron (metrisch).
Overeenkomstig de nationale en internationale standaarden, inclusief ASTM D7091/B499, ISO 2808

Bediening:

Stap 1. Plaats de top van de PosiPen op de oppervlakte en zorg dat de magneten contact maken met het materiaal.

Stap 2. Trek de PosiPen recht terug van het te meten object en houdt een oogje op de schaal.

Drievoudige weergave: compenseert de zwaartekracht

De PosiPen compenseert de zwaartekracht bij de meting in verschillende posities.

1. Gebruik de rood / zilver verbindingslijn, wanneer u de PosiPen horizontaal (rood/ muren) gebruikt.
2. Gebruik de groene lijn, wanneer de PosiPen loodrecht naar beneden (groen/bodem) gebruikt wordt.
3. Gebruik de blauwe lijn, wanneer de PosiPen recht naar boven wijst (blauw/boven) .

- twee (2) jaar garantie

Mocht u vragen hebben over de laagdiktemeter PosiPen, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze laagdiktemeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Technische specificaties van de laagdiktemeter PosiPen

Meetbereik	0.25 ... 20 mils 5 ... 500 µm
Tolerantie	+/- 10% en 0.1 mils +/- 10% en 2.5 µm
Temperatuur	-150 °F tot +450 °F -100 °C tot 230 °C

Inhoud van de levering van de laagdiktemeter PosiPen

- 1x PosiPen
- 1x Lederen tas
- 1x Handleiding
- 1x Kalibratiecertificaat herleidbaar naar NIST

