

Lichtmeter PKT-5065

Lux meetbereik van 0 ... 100000 LUX / dataholdfunctie /
Handig formaat en licht gewicht

Digitale lichtmeter met 5 1/2-digits 12 mm LCD-scherm en achtergrondverlichting. De lichtsensor van de lichtmeter is 270 °, voor een optimale lichtmeting, zelfs voor moeilijk bereikbare meetobjecten. De meter is met een automatische nul-punt-kalibratie en een silicium fotodiode sensor uitgerust. Dit apparaat voldoet aan de EU-regels 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit), zoals omschreven in het addendum 2004/22/EG (CE-markering). Mocht u vragen hebben over de lichtmeter, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze lichtmeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Data-Hold-functie
- Automatische uitschakeling
- Minimale en maximale waarde hold-functie
- Achtergrondverlichting
- Lage batterij indicator
- Bediening met 1 hand

Technische specificaties van de lichtmeter PKT-5065

Meetbereik	0 ... 100.000 lux (lm / m) 0 ... 9290 FTC (lm / m ²)
Meetproces	2 x per seconde, typisch
Nauwkeurigheid	+ / - 4% V.M. + Zorg 50

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Automatische uitschakeling	na 20 minuten
Temperatuur bij opslag	- 20 ° C ~ 60 ° C (Vochtigheid <80% RV)
Operationele temperatuurbereik	0 ° C ~ 50 ° C (Vochtigheid <80% RV)
Voeding	3 x 1,5 V (AAA) batterijen
Afmetingen	60 x 121 x 30 mm (BxHxD)
Gewicht	ca. 180g

Leveringsomvang van de lichtmeter PKT-5065

1x Lichtmeter PKT-5065, 1x koffer 3x batterijen, 1x handleiding

