



Magneetroerder PCE-MSR 300 met groot display

magneetroerder met groot display / inclusief mogelijkheid om temperatuur, roersnelheid en roertijd in te stellen / inclusief temperatuur sensor

Magneetroerder PCE-MSR 300 met groot display en mogelijkheid om temperatuur, roersnelheid en roertijd in te stellen. De gegevens kunnen direct op het scherm worden afgelezen. De maximale roerhoeveelheid is 2 liter. De verwarmingsplaat van de magneetroerder PCE-MSR 300 kan tot een temperatuur van 300 °C worden verwarmd. De meegeleverde temperatuursensor checkt de vloeistoftemperatuur en controleert de, op de magneetroerder, ingestelde temperatuur. De eenvoudige geometrie van de magneet van de magneetroerder PCE-MSR 300 maakt ook het schoonmaken en spoelen aanzienlijk makkelijker. Opdat de kleine magneten stoppen met roeren, wordt er een lange magnetische staaf met kunststof coating gebruikt, ook wel roerstaaf genoemd. Mocht u vragen hebben over de magneetroerder, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze magneetroerder en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Roerbare hoeveelheid: 2 liter
- Roersnelheid: 0 ... 1250 rpm
- Temperatuurbereik: tot +300 °C
- Timer: 0 ... 999 min.





Technische specificaties van de magneetroerder PCE-MSR 300

Aantal roerpunten	1
Max. roerbare hoeveelheid per roerpunt	2 l
Max. Roerbare hoeveelheid	2 l
Toerental:	0 - 1250 rpm
Temperatuurbereik	+20 ... +300 °C
Verwarmingsvermogen	300 W
Nauwkeurigheid	< 100 °C / ± 1 °C > 100 °C / ± 3 °C
Afmetingen van de plaat	135 x 135 mm
Gewicht	2,2 kg
Timer range	0 ... 999 min.
Voeding	220 V / 50 Hz
Afmetingen	230 x 180 x 120 mm

Leveringsomvang

1 x magneetroerder met verwarming PCE-MSR-300, 1 x roermagneet, 1 x temperatuursensor , 1 x handleiding

