

Magneetroerder PCE-MSR 100

handige magneetroerder met verschillende rotatiesnelheden / eenvoudige bediening / verstelbaar

De magneetroerder is ideaal om, met verschillende rotatiesnelheden, vloeistoffen te mengen die uit verschillende componenten bestaan, en het beste resultaat te garanderen. Met de magneetroerders kunt u vloeistoffen, in zowel open als gesloten vaten roeren. Zodoende kunt u met de magneetroerder bijvoorbeeld met substanties werken die van de omgeving geïsoleerd moeten worden. De eenvoudige geometrie van de magneet van de magneetroerder PCE-MSR 100 maakt ook het schoonmaken aanzienlijk makkelijker. Opdat de kleine magneten stoppen met roeren, wordt er een lange magnetische staaf met kunststof coating gebruikt, ook wel roerstaaf genoemd. Als u vragen heeft over de magneetroerder, raadpleeg dan de volgende specificaties of neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900-120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze magneetroerder en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Max. roerbare hoeveelheid: 2 liter
- Toerental: 0 ... 1250 rpm. verstelbaar
- Compacte constructie
- Eenvoudige bediening

Technische specificaties

Aantal roerpunten	1
Maximale roerbare hoeveelheid per roerpunt	2 l
Max. roerbare hoeveelheid (H ₂ O)	2 l
Toerental:	0 - 1250 rpm
Maximale lengte van de roerstaaf	30 mm
Afmetingen van het nuttige oppervlak	Ø 145 mm

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Voorbeelden van de magneetroerder PCE-MSR 100 in gebruik



1 x Magneetroerder PCE-MSR 100, 1 x Roermagneet , 1 x Gebruiksaanwijzing