

Magneetroerder PCE-MSR 150

Roersnelheid instelbaar (tot 2200 omwentelingen per minuut) / timer voor automatische uitschakeling / roeren tot 10000 ml vloeistof / IP43 beschermklasse / impulsfunctie

De magneetroerder PCE-MSR 150 kan ingezet worden voor vloeistoffen met een volume tot 10 liter. De magneetroerder heeft een instelbaar toerentalbereik van 200...2200 rpm. Het toerental kan in stappen van 10 rpm veranderd worden. De magneetroerder bezit over een timerfunctie. Het roerplateau is gemaakt van rvs en heeft een oppervlak van ca. 115 mm. De magneetroerder wordt gevoed middels een externe netstroomadapter en de bediening van de magneetroerder geschiedt via de eenvoudige toetsen.

Naast de continue roerfunctie, is de magneetroerder PCE-MSR 150 uitgerust met een impulsfunctie. Deze functie maakt het mogelijk een vloeistof op vooraf ingestelde frequenties te roeren. De soft-start zorgt ervoor dat de roervloeistof niet te veel spettert.

Mocht u vragen hebben over de magneetroerder, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)53 - 737 01 92**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze magneetroerder en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.



[Klik hier voor de prijs!](#)



- Eenvoudige bediening
- Rustige en slijtagevrije aandrijving
- Automatische beëindiging van de roervoortgang
- Roerplateau met IP43 beschermklasse
- Afzonderlijke, vrijstaande roerlocatie
- Variabel instelbaar 200 ... 2200 rpm
- Timerfunctie
- Impulsfunctie

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl

Technische specificaties

Roeraandrijving	Motorisch
Max. roerhoeveelheid	10 l
Instelbare snelheid	200 ... 2200 omwentelingen/min-1
Nauwkeurigheid snelheid	±20 omwentelingen/min-1
Timerbereik	1 ... 999 minuten oneindig
Aanbevolen lengte van de roerstaaf	25 ... 60 mm
Materiaal roerplateau	RVS
Roergebied	Ø115 mm
Beschermklasse	IP43
Bedrijfscondities	5 ... 40 °C max. 80 % r.v.
Spanningsvoorziening	Netstroomadapter 24 V / 1,5 A DC
Stroomverbruik	5,5 W
Afmetingen	156 x 248 x 77 mm
Gewicht	ca. 1,4 kg





Leveromvang magneetroerder PCE-MSR 150

1 x Magneetroerder PCE-MSR 150, 1 x Magneetroerstaaf PTFE gecoat 25 x 8 mm,
1 x Netstroomadapter, 1 x Handleiding