

Milliohm-meter C.A 6240

Milliohm-meter in robuuste / Afgedichte koffer / Met zeer fijn meetbereik / 4 geleider meetmethode / Automatische metingen/ Meetwaardegeheugen / USB-interface)

Met de zeer precieze milliohm-meter C.A 6240 kunt u slechte contacten tussen twee meetpunten gelijk ontdekken. Metingen met de milliohm-meter zijn betrouwbaar en precies, gezien het instrument teststroom tot 10A kan verdragen. De mogelijkheid om meetwaarden op te slaan en via software op de PC op te slaan, zorgt voor een langdurige overzicht van de ontwikkeling van weerstanden en maakt de C.A. 6240 een onmisbaar instrument voor onderhoud. De milliohm-meter is geschikt voor alle metingen bij weerstanden, inductieve componenten etc. en biedt de gebruiker hoge ergonomie door automatiekfuncties voor de metingen. De grote Liquid-crystal display met 2 digitale schermen zorgt voor een hoog afleescomfort en biedt de gebruiker veel informatie. Bij de milliohm-meter C.A 6240 kan de gebruiker met de draaischakelaar tussen 6 meetbereiken kiezen: van 5 $\mu\Omega$ tot 400 Ω . Elk meetbereik is naar een bepaalde teststroom geordend: van 10 A tot 10 mA in 400 W-bereik. Mocht u vragen hebben over de Milliohm-meter C.A 6240, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ohmmeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.



- Vier- geleider meetsysteem
- 6 Verkiesbare meetbereiken
- 4 Teststromen met boventemperatuur
- Uitsluiting van de weerstand van de meetsnoeren
- Auto-Hold en Auto-Off-functies

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- beveiliging
- Overspanningbescherming van de meetingangen
- Groot LCD- Display
- O-Ring afgedichte behuizing
- USB-interface
- Datageheugen
- Gemakkelijke bediening
- Beveiliging: IEC 61010-1 / CAT III 50 V

Technische specificaties van de Milliohm-meter C.A 6240

Meetbereiken / Resolutie	5 $\mu\Omega$... 3999 $\mu\Omega$ / 1 $\mu\Omega$ 4 m Ω ... 39,99 m Ω / 10 $\mu\Omega$ 40 m Ω ... 399,9 m Ω / 100 m Ω 400 m Ω ... 3999 m Ω / 1 m Ω 4 Ω ... 39,99 Ω / 10 m Ω 40 Ω ... 399,9 Ω / 100 m Ω
Precisie	$\pm 0,25$ % van de meetwaarde, ± 2 Digits
Teststroom	10 A (3999 $\mu\Omega$ bereik) 1 A (39,99 m Ω / 399,9 m Ω bereik) 100 mA (3999 m Ω bereik) 10 mA (399,9 Ω bereik)
Nullastspanning	4 V ... 6 V (max.)
Spanningsvoorziening	NiMH accu
Afmetingen	273 x 247 x 280 mm
Gewicht	5 kg
Normering	IEC 61010-1 / CAT III 50 V

Inhoud levering Milliohm-meter C.A 6240

1 x Milliohm-meter C.A 6240, 1 x Set testsnoeren met Kelvinklemmen, 1 x Netkabel, 1 x Optische USB-kabel, 1 x Software Microrohmview voor data overdracht

Optionele toebehoren

- Laboratoriumkalibratie en certificering naar ISO normen (bij nieuwkoop of voor herkalibratie, bijv. jaarlijks)