

Mini ampèremeter PCE- DC 3

Digitale mini-ampèretang / AC / DC / Voor stroommetingen tot 80 A / Automatische bereikselectie / Tangopening: 18 mm

Deze spanningsmeter is ontwikkeld voor de indirecte detectie van AC/DC stromen met een hoge resolutie. Een contactloze spanningstester en een zaklamp voor het verlichten van het meetpunt zijn geïntegreerd in het apparaat. De kleine afmetingen van deze ampèretang zorgen ervoor dat zelfs in erg kleine ruimtes er metingen uitgevoerd kunnen worden. Het grote, verlichte display zorgt voor een zeer goede leesbaarheid, zelfs op donkere plekken zoals bijvoorbeeld de meterkast en kabelgoten. De contactloze spanningstester helpt u niet alleen bij het zoeken van gevaarlijke spanningspotentialen, maar geeft u ook een accuraat instrument voor het detecteren van kabelbreuken in kabelhaspels, verleng- en aansluitingskabels. Mocht u vragen hebben over de mini ampèremeter, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ampèremeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- 3 2/3-cijferige LCD-weergave met achtergrondverlichting
- AC/DC stroommeting tot 80 A
- Meetwaardenopslag
- DCA nulpuntfunctie
- Contactloze spanningstest
- Geïntegreerde zaklamp
- Automatische bereikselectie
- Uitschakelingsfunctie
- Tangopening: 18 mm

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl

Technische gegevens van de mini ampèremeter

AC stroom (50/60 Hz) True RMS	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid 2 A / 1 mA / $\pm 2,8\%$ + 10 digits 80 A / 100 mA / $\pm 3,0\%$ + 8 digits
DC stroom	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid 2 A / 1 mA / $\pm 3,0\%$ + 10 digits 80 A / 100 mA / $\pm 3,0\%$ + 8 digits
AC Spanningstest	(contactloze test) 100 VAC tot 600 VAC 50/60 Hz
Zaklamp	Wit LED
Diameter kabel	Max. 18 mm
Display	Met wit LED, achtergrondverlichting, 3 2/3-cijferig LCD-display
Voeding	2x 1,5 V AAA batterijen
Behuizing	PVC
Afmetingen	164 x 65 x 32 mm
Gewicht	175 g
Normering	EN61010-1; CAT II / 600 V EN61010-2-2.032; CAT III / 300 V

Beeld van het gebruik van de mini ampèremeter PCE-DC 3



Ampèremeter PCE-DC 3 bij het bepalen van de spanning van een elektrische kabel.



Voltage meting van een elektrisch paneel in omstandigheden met weinig licht.

Inhoud van de zending van de mini ampèremeter

1 x mini ampèremeter PCE-DC 3, 1 x tas voor het apparaat, 2 x batterijen, gebruiksaanwijzingen.

