

Minithermometer PCE-MT 50

Zeer stevige en waterbestendige minithermometer K-type / met magnetische bevestiging / uitschakelfunctie / - 60 ... 1370 °C

De compacte en waterbestendige minithermometer is ideaal om met verschillende K-type sensoren te worden gebruikt. De minithermometer wordt met name toegepast bij HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) metingen, bij de airconditioning- en verwarmingssector of bij meetprocessen. De minithermometer PCE-MT 50 beschikt over beschermingsklasse IP 65, waardoor metingen in vochtige omgevingen kunnen worden uitgevoerd. De minithermometer is met een sensor uitgerust die varieert, afhankelijk van de meting die wordt verricht. Met behulp van een standaard stekker kunnen vrijwel alle K-type sensoren worden aangesloten op deze minithermometer. De gebruikelijke gereedschappen zijn een oppervlaktesensor voor verwarming of een insteeksensor voor luchtkanalen. Bij procesbeheersing wordt deze minithermometer gebruikt voor steekproefmetingen. Het temperatuurbereik van de minithermometer ligt tussen -60 en 1370 °C. Onder deze link kunt u andere thermometers vinden. Als u hier klikt kunt u een keuze maken uit verschillende K-type sensoren. Mocht u vragen hebben over de minithermometer, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de minithermometer en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



- Eenkanalige minithermometer
- Ideaal voor K-type temperatuursensoren
- Magnetische houder inclusief
- Groot LCD-beeldscherm
- Te kiezen uit °C en °F
- Data-Hold-functie
- Batterijstatusaanduiding
- Achtergrondverlichting
- Automatische uitschakeling om de levensduur van de batterij te beschermen

Technische gegevens van de minithermometer PCE-MT 50

Meetbereik	-60 ... +1370 °C
Nauwkeurigheid (±1 digit)	± 1,0 °C of ± 1 % (hoogste waarde geldig)
Thermo-element	NiCr-Ni / K-type
Connectoren voor de temperatuursensoren	standaard

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Beeldscherm	1-regelig LCD-beeldscherm
Batterijvoeding	3 x CR 2032
Levensduur van de batterij	ca. 200 uur
Omgevingstemperatuur	0 ... +50 °C
Afmetingen	78 x 43 x 20 mm (lengte x breedte x hoogte)
Gewicht	41 g

Inhoud van de zending van de minithermometer PCE-MT 50

1 x minithermometer PCE-MT 50, 1 x batterij, 1x gebruiksaanwijzing.

Bestelt u de temperatuursensoren alstublieft apart

