

Oppervlakteprofielmeter PosiTector SPG

Oppervlakteprofielmeter volgens ASTM D 4417-B, US Navy NSI 009-32 / meet en slaat piekwaarden op / groot, gemakkelijk af te lezen display

De oppervlakte tester PosiTector SPG is een elektronisch handmeetapparaat dat het profiel van oppervlakten meet die door reinigungsstralen worden behandeld. De oppervlakteprofielmeter PosiTector meet en slaat zowel hoge als lage piekwaarden van het oppervlaktesprofiel op. Door zijn snelle meting van over de 50 metingen per minuut is de oppervlakteprofielmeter ideaal voor snelle en precieze meting van de profieldiepte op grote oppervlakken.

Verder toont de oppervlakteprofielmeter continu meetwaarden en actualiseert hij deze ook. De meter is zuur-, olie-, water- en stofdicht en is daardoor geschikt voor gebruik in de industrie. De nauwkeurigheid van de oppervlakteprofielmeter wordt, met behulp van de meegeleverde metalen plaat en de nul-plaat van glas, gerealiseerd. Nadat de oppervlakteprofielmeter op nul gekalibreerd wordt, meet het apparaat het profiel, waarbij het hoogteverschil tussen de profielpieken en -dalen registreert.



- 50 metingen per minuut
- Groot, gemakkelijk af te lezen LCD-display
- Eén-hand menunavigatie
- Nul-glasplaat en stalen-plaat meegeleverd
- Beschermende rubberen holster met riemclip.
- Zuur-, olie-, water- en stofdichte bescherming

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





← **Verwisselbare sensoren**

Het meetapparaat kan uitgebreid worden met sensoren voor de meting van de laagdikte, wanddikte, omgevingscondities, Shore hardheid en het zoutgehalte.

Technische specificaties van de oppervlakteprofielmeter PosiTector SPG	
Meetbereik	0 ... 500 μm
Nauwkeurigheid	$\pm 5 \mu\text{m} + 5\%$
Carbide tip	60 °
Grootte	137 x 61 x 28 mm
Gewicht	140 g
Norm	ASTM D 4417-B, US Navy NSI 009-32

Leveromvang van de oppervlakteprofielmeter PosiTector SPG

- 1 x Oppervlakteprofielmeter PosiTector SPG
- 1 x Nul-glasplaat
- 1 x Stalen plaat,
- 1 x Rubberen beschermhoes met riemclip
- 3 x AAA alkaline batterijen
- 1 x Handleiding
- 1 x Nylon draagtas met schouderriem



Aanvullende sensoren zijn te bestellen via onze technische service!