

Geijekte Precisie Weegschaal PCE-PM ... T-serie (Klasse III)

Geijekte Precisie Weegschaal met telfunctie, verstelbare RS-232 interface, optionele speciale functies zoals 4-20 mA analoge uitgang, limietwegingen.

De goed Geijekte Precisie Weegschaal PCE-PM ... T-serie is dankzij zijn functies en opties een ongeëvenaarde Precisie Weegschaal. De Geijekte Precisie Weegschaal wordt volgens Klasse III geijkt. Deze gunstig, robuuste eenvoudige tafelweegschaal is een vernieuwde versie van onze succesvolle Precisie Weegschaal PCE-LSM-serie die voornamelijk gebruikt wordt in laboratoria en apotheken. Bij deze gunstig en verifieerbare tafelweegschaal hebben we de robuustheid van de functies en opties voor gebruik in het laboratorium en de industrie op de voorgrond gezet. De behuizing van het apparaat is vervaardigd uit slagvast kunststof en de weegplaat uit dubbele dwarsbalkjes met weegmeters, die goed te onderhouden zijn en zorgen voor een goede weging. De standaardfuncties, zoals automatische tarra, bruto/netto wegingen, opslag van het gewicht, kortdurende verhoging van de afleesbaarheid te bedienen per knop, instellen van de geïntegreerde RS-232-interface voor probleemloze verbinding met een printer of PC, maken deze Geijekte Weegschaal flexibel inzetbaar. Daarnaast kunt u de robuust Geijekte Precisie Tafelweegschaal met een veelheid aan extra functies uitrusten. Zo is er ook een gunstig verifieerbare Precisie Weegschaal beschikbaar met procentweging, middelwaarde, Max gewichtsmeting, receptuurweging, vaststelling en met analoge uitgang 4-20mA. Een meer gedetailleerde beschrijving van de vele functies kunt u hieronder vinden. Als u een goede kwaliteit kunt waarderen, kunt u de gunstig Geijekte Precisie Weegschaal ook als niet geijekte weegschaal gebruiken. Wij bieden een ISO-kalibratiecertificaat aan waarmee u aan de ISO-normen kunt voldoen. Hier kunt u niet-verifieerbare tafelweegschalen met een betere afleesbaarheid en een overzicht van alle precisie weegschalen vinden. Mocht u vragen hebben over de PCE-PM T-serie, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze digitale weegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- Stukstelling
- RS-232-interface
- Robuuste kunststof behuizing
- Tarra-Gewicht-geheugen
- Tarrafunctie
- Brutto / Netto Gewicht knop
- Afleesbaarheidsknop met max. leesbaarheid
- Stof / spatwaterdicht volgens IP 54
- De weegschaal wordt geijkt geleverd
- Optionele analooguitgang
- ISO-kalibratiecertificaat beschikbaar (Volgens DIN ISO 9000)

Een gekalibreerde Precisie Weegschaal is voorgeschreven in de productie van verschillende geneesmiddelen in apotheken en ook bij analyses in de medische en farmaceutische laboratoria. Een Precisie Weegschaal moet officieel geijkt zijn voordat deze in gebruik genomen kan worden bij de volgende gebruikersmogelijkheden:

- a) indien de prijs van een grondstof wordt bepaald door de Precisie Weegschaal
- b) in de productie van geneesmiddelen in apotheken of als analyses in de farmaceutische laboratoria.
- c) voor officiële doeleinden, zoals de vaststelling van rechten en boetes. Verder, bij rapporten voor de rechtbanken.
- d) bij de vervaardiging van afgewerkte verpakkingen

Elke Precisie Weegschaal wordt gecontroleerd door het verificatiebureau en voorzien van de maatstreep. Zo wordt hun juistheid bevestigd binnen de toegestane kalibratie tolerantie. De reikwijdte van de geldigheid van de EU-kalibratie strekt zich tot alle lidstaten van de EU (Europese Unie).

Technische specificaties

Model	Weeg- bereik max [g]	Aflee- baar- heid d [g]	max. Aflee- baar- heid [g]	IJkwaarde e [g]	Minimum belasting min [g]	Weeg- plateau [mm]
PCE-PM 0,3 T	300	0,1	*0,01	0,1	2	Ø 115
PCE-PM 0,6 T	600	0,2	*0,02	0,2	4	225 x 165
PCE-PM 1,5 T	1.500	0,5	*0,05	0,5	10	225 x 165
PCE-PM 2 T	2.000	1	*0,1	1	20	225 x 165
PCE-PM 3 T	3.000	1	*0,1	1	20	225 x 165
PCE-PM 6 T	6.000	2	*0,2	2	40	225 x 165
PCE-PM 15 T	15.000	5	1	5	100	225 x 165

* kortijdige max. afleesbaarheid (5 sec.) door het indrukken van een knop op de weegschaal

IJkklassse

III

Stukstelling

Met de referentiehoeveelheden van bijvoorbeeld 5, 10 of 50 stuks





Minimum gewicht bij stukstelling:

PCE-PM 0,3 T	PCE-PM 0,6 T	PCE-PM 1,5 T	PCE-PM 2 T PCE-PM 3 T	PCE-PM 6 T	PCE-PM 15 T
0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	1

Afmetingen	235 x 250 x 80 mm
Tarra	Als weegcapaciteit (100 %)
Interface	RS-232
Software	Optioneel
Opstarten	ca.2 Seconden
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Beschermingsklasse	IP 54
Voeding	230V 50Hz 6VA / = 12V, 0,6A

Omvang van de levering

1 x Geijkte Precisiweegschaal PCE-PM...T (afhankelijk van het model) 1 x AC Adapter, handleiding, Bijzondere kenmerken van de PCE-PM ... T Precisie Weegschaal optioneel mogelijk

