

## RVS-Platformweegschaal PCE-SSI-PS Serie ( Klasse III)

Platformweegschaal IP67 uit RVS, geijkt tot 15 kg, 52 mm cijferhoogte, controle weging, optelfunctie, Stuktel functie, Op accu

De geijkte platformweegschaal is compleet uit RVS gemaakt. De beschermingsklasse is IP67, display IP65. Het statief van de weegschaal is bij de grotere modellen afneembaar. De kabellengte bedraagt ca. 1,30m en maakt het mogelijk om het apparaat ook als tafelweegschaal te gebruiken. De platformgrootte is afhankelijk van het model. De display is groot en goed leesbaar. De cijferhoogte bedraagt 52 mm. De weegschaal wordt met een interne accu geleverd en kan met een extern netdeel opgeladen worden. Nuttige functies van de RVS-platformweegschaal zijn: stukstelling, optelfunctie, controle weging en receptweging door meervoudige tarra. De geijkte weegschaal wordt met een twee jaar geldige ijking geleverd. Een overzicht van alle RVS weegschalen of platformweegschalen van PCE Instruments vindt u als u de link volgt. Mocht u vragen hebben over de RVS-Platformweegschaal PCE\_SSI\_PS serie, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze platformweegschaal en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.



- M III geijkt (**Duitsland 2 jaar geldig**)
- Platformweegschaal compleet uit RVS
- Statief afhankelijk van het model
- Displaykabellengte 1,3 m
- Grote display met 52 mm cijferhoogte
- Stuktelfunctie, met referentiestuktelling
- Optelfunctie
- Meervoudige tarra
- Controle weging
- Aangedreven door accu

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Capitool 26    7521 PL Enschede    The Netherlands  
**T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl**





Platformweegschaal met goed zichtbare display

### Technische specificaties van de RVS-Platformweegschaal PCE-SSI-PS Serie ( Klasse III)

#### Weegbereik van de RVS-Platformweegschaal PCE-SSI-PS Serie ( Klasse III)

PCE-SSI-PS 15 15 kg

#### Resolutie / ijkwaarde van de RVS-platformweegschaal

PCE-SSI-PS 15 0,005 kg (5 g)

#### Plattformgrootte van de RVS-platformweegschaal

PCE-SSI-PS 15 320 x 360 mm

#### Stativhöhe der RVS-platformweegschaal

PCE-SSI-PS 15 ca. 200 mm (niet afneembaar)

#### Gewicht der RVS-platformweegschaal

PCE-SSI-PS 15 ca. 12 kg incl. statief

#### Algemene informatie van de precisie weegschaal

Display	LC-Display (verlicht), cijferhoogte 52 mm
Displayhouder	Voor montage op een statief, muur of tafel
Tarrafunctie	Meervoudige tarra over complete weegbereik
Stuktelfunctie	Met referentiestuktelling (10 / 20 / 50 / 100 / 200)
Optelfunctie	Optellen van meerdere wegingen
Controle weging	Twee instelbare grondwaarden MIN / MAX / OK
Kalibratietoelating (controleerbaar)	Incl. eerste ijk M III (Duitsland geldig)

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V. Capitoel 26 7521 PL Enschede The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Beschermingsklasse	Cellen IP67 / display IP65
Arbeidstemperaturen	- 10...+40°C / max. 85% r.v.
Stroomvoorziening	6V / 4 Ah accu of 12 V / 500 mA netdeel
Gewicht	14,5 kg
Kalibratie (door ijking beveiligd)	Met M1 Kalibreergewichten, gewicht vrij verkiesbaar

#### Inhoud levering

1 x Geijkte RVS-Platformweegschaal PCE-SSI-PS, 1 x Netdeel, 1 x Statiefhouding en handleiding

<http://www.youtube.com/watch?v=V8HdaqiHY4A>

#### Optionele accessoires

##### ISO-kalibratie / kalibreercertificaat

Certificaat, bijvoorbeeld voor inhouden van uw DIN ISO 9000. Hiertoe zenden wij de geijkte RVS-Platformweegschaal in een onafhankelijk kalibratielaboratorium. De meetwaarden, het serienummer en u als opdrachtgever komen op het certificaat te staan. .

