



Roestvrijstalen vloerweegschaal PCE-SD...E SST Serie (M Klasse III)

Geijkte roestvrijstalen vloerweegschaal tot 6t / resolutie vanaf 0,1kg / optellen / tarragewicht kan worden opgeslagen / stuks tellen / grenswaarde weging / optioneel: analoge uitgang 4-20 mA, 0 – 10 V, OC relais contact, RS-232, USB, LAN

De roestvrijstalen vloerweegschaal is compleet uit hoogwaardig, zuurbestendig, roestvrij staal gemaakt. In de roestvrijstalen bodemweegschaal hebben de weegcellen een beschermingsklasse van IP68. Het weegoppervlak van de roestvrijstalen vloerweegschaal is glad en heeft geen naden of putjes zodat het reinigen van de roestvrijstalen vloerweegschaal snel en betrouwbaar uitgevoerd kan worden. De grootte van het plateau van de roestvrijstalen vloerweegschaal is in verschillende afmetingen en afhankelijk van het bereik beschikbaar. De functies van de roestvrijstalen vloerweegschaal zijn optellen, stuks tellen, statistiek functie, wegen van dieren, procent weegfunctie, recept weegfunctie, meervoudige tarra, opslaan van tarra, bruto – netto weging en instelbare grensgewichten MIN / MAX/ OK. Daarnaast is de roestvrijstalen vloerweegschaal voorzien van interfaces die controle taken kunnen uitvoeren en waardoor besturingsfuncties kunnen worden overgenomen. Wij bieden bi-directionele RS-232, USB, LAN, analoge interface 4-20 mA, 0-10 V, en 3 passieve potentiaalvrije contacten of OC, aan. In de industrie kunnen speciale maten of eisen aan de roestvrijstalen vloerweegschaal gesteld worden. Voor zulke toepassingen bieden wij ook op maat oplossingen zoals volledige controle met SMS-melding. Mocht u vragen hebben over de roestvrijstalen vloerweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze vloerweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- Geijkt volgens M III
- Volledig gemaakt uit hoogwaardig roestvrijstaal
- Beschermingsklasse IP68 – IP65
- Tolerantie bepalen van het gewicht met MIN / OK / MAX
- Gemiddeld gewicht bepalen
- Verschillende wegingen optellen
- Procent % vergelijkingsweging
- Filter (reactietijd) kan worden ingesteld
- Wegen van dieren mogelijk
- Stuks tellen
- Een tarra waarde opslaan
- Receptweging
- Verstelbare automatische uitschakeling
- Bruto / netto-toets op het display
- Menu vrij instelbaar
- Optioneel: RS-232, USB, LAN. 4-20mA, 0 – 10 V, OC

Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Min.belast*	Afmetingen	Gewicht
PCE-SD 300E SST	300 kg	0,1 kg	2 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg
PCE-SD 600E SST	600 kg	0,2 kg	4 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg
PCE-SD 1500E SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg
PCE-SD 3000E SST	3.000 kg	1 kg	20 kg	1500 x 1500 x 112 mm	210 kg
PCE-SD 6000E SST	6.000 kg	2 kg	40 kg	1500 x 1500 x 112 mm	300 kg

* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De roestvrijstalen vloerweegschaal geeft ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie.

Kalibratie	Volgens klasse M III (wordt gekalibreerd geleverd)
Tarra	Meervoudige tarra over het gehele weegbereik
Uitvoertijd	<4 s
Display	LED met 20 mm cijferhoogte (3 m kabel)
Weegeenheden	kg / st. / lb
Interface	Optioneel bi-directionele RS-232, USB, LAN en analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V, OC
Ramp	Zie optionele accessoires
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Bescherming	Cellen IP68 / beeldscherm IP65
Stroomvoorziening	~230V, 50Hz, 8VA (Schuko)

Omvang van de levering

1x roestvrijstalen vloerweegschaal (gekalibreerd), 1x scherm met wand/tafel beugel / 1x handleiding

