



## Waterdichte RVS Weegschaal PCE-SD ... SST C-serie

Waterdichte roestvrijstalen weegschaal met een gewicht tot 300 kg / volledig roestvrijstaal / Beschermingsklasse IP67 - IP65 / opsomfunctie / Limiet functie / statistieken functie / RS-232, optioneel RS-485, USB, LAN, analoge 4-20 mA, 0-10 V, OC optioneel

De waterdichte roestvrijstalen weegschaal met apart display is MIII controleerbaar en wordt geleverd in geijkte vorm. De cellen van de roestvrijstalen weegschaal zijn IP67 beschermd, zo ook het beeldscherm. Daarom is de waterdichte RVS weegschaal ideaal voor vochtige ruimtes of omgevingen waar hoge eisen gesteld worden aan de hygiëne. Met een speciale optionele functie kan de waterdichte roestvrijstalen weegschaal ook gebruikt worden op schepen op zee. Standaard kenmerken van de roestvrijstalen weegschaal zijn: optellen, telfunctie, statistiekfunctie, receptuurfunctie, alarmgrens functie etc. Door de hoge IP-beschermingsklasse heeft de waterdichte roestvrijstalen weegschaal geen ingebouwde interfaces. Wij bieden optionele interfaces zoals RS-232, RS-485, USB, LAN, OC switch contacten, analoge ingangen 4-20 mA of 0-10 V voor de Waterdichte Roestvrijstalen Weegschaal. Mocht u vragen hebben over de PCE-SD ... SST C-serie, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze waterdichte RVS weegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Geijkt volgens klasse MIII EU
- Compleet uit RVS IP67 – IP65
- Stukstelling
- Opsommingfunctie
- Statistiekfunctie
- Dieren kunnen gewogen worden
- Brutto / Netto-display
- Tarrageheugen

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl)    I: [www.pcebrookhuis.nl](http://www.pcebrookhuis.nl)





- Max. / Min. display
- Procentweging
- Receptuurweging

- Grensweging MIN / MAX / OK
- 3 potentiaal vrije contacten
- Optionele analoog-uitgang 4-20 mA / 0-10V

### Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Ijkwaarde	Min.	Plateaugrootte
PCE-SD 30SST C	30 kg	10 g	10 g	200 g	400 x 500 mm
PCE-SD 60SST C	60 kg	20 g	20 g	400 g	400 x 500 mm
PCE-SD 150SST C	150 kg	50 g	50 g	1 kg	600 x 500 mm
PCE-SD 300SST C	300 kg	100 g	100 g	2 kg	600 x 500 mm

**\* De minimale belasting is de belasting waarbij de ijkingsautoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De waterdichte roestvrijstalen weegschaal geeft kleinere gewichten aan, maar dit mag niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie.**

Ijkklasse	MIII (wordt geijkt geleverd)
Stukstelling	Door referentiestukstelling
Tarrafunctie	Meerdere tara over volledige meetbereik
Interface	Optionele bi-directionele RS-232, USB, LAN en analoge uitgang 4-20 mA, 0-10, OC
Display	LED met 20 mm hoge cijfers
Kabellengte	Van het platform naar het Display ca. 1m
Voeding	~230V, 50Hz, 8VA (Schuko-stecker)
Beschermingsklasse	Cel IP67 / Display IP65
Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ... + 40 °C
Gewicht	Plateau 400 x 500 x 120 mm / 17 kg Plateau 600 x 500 x 135 mm / 25 kg

### Omvang van de levering

1 x Waterdichte roestvrijstalen weegschaal, 1 x display unit en gebruikershandleiding

