

## Satellietmeter PeakTech PKT-9015

Satellietmeter met DVB-S2 standaard / Spectrum analysator / Weergave in 4:3 of 16:9 breedbeeldformaat / Voorgeprogrammeerde satelliet / DiSEqC en USALS / Automatische zenderinstelling

De satellietmeter PKT is ontwikkeld volgens de nieuwste technische standaard DVB-S2 en is geschikt voor universeel gebruik op het gebied van de installatie en onderhoud van digitale tv satellieten- en ontvangsystemen. Dankzij de USALS en DiSEqC-gebruikersinterface kan het instrument zeer goed gebruikt worden om elektronische, draaibare apparaten af te stellen. Een handige en snelle navigatie door de menu-items wordt gegarandeerd door de grafische gebruikersinterface van de PeakTech PKT-9015. Wat ook gegarandeerd wordt, is de eenvoudige installatie van een schotelantenne, dit door het automatisch zoeken naar satellieten, location-based uitlijning en een grafische weergave van zowel de signaalsterkte als de kwaliteit van het signaal. De DVB-S2 standaard zorgt ervoor dat de satellietmeter ook hoge resolutie HD-kanalen kan vinden, net zoals live-tv beelden op het moderne 16:9 formaat scherm, inclusief geluid dankzij de geïntegreerde MPEG-4-decoder. Bij het oplossen van problemen en het onderhoud van de bestaande systemen helpt de spectrum analysator en daarnaast vertegenwoordigt dat ook de kwaliteit van het signaal, de signaalsterkte, de bit-error-rate en de modulatie-error ratio. De satellietmeter PeakTech PKT-9015 is een bijzondere hulp voor reparatiewerkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de satellietmeter PKT-9015, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze satellietmeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Instituteweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl

- DVB-S2 Standaard
- Live TV-scherm (zelfs HD kanalen)
- AV-In, AV-out voor externe videobronnen
- Spectrum analysator
- DiSEqC en USALS

- USB-interface
- Hoek berekening voor instelling
- Automatisch zenders zoeken
- Pre-geprogrammeerde satelliet
- Op 4:3 of 16:9 breedbeeldformaat



Im Hauptmenü können die folgenden Untermenüpunkte ausgewählt werden:

- Satelliten-Suche
- Systemeinstellungen
- Spektrum Analyzer
- Winkelberechnung

### Technische specificaties van de satellietmeter PKT-9015

Standaard	DVB-S / DVB-S2
Frequentiebereik	950 MHz ... 2150 MHz
Niveaubereik	40 ... 80 dB $\bar{V}$ / -65 ... 25 dBm
LNB spanning	13/18 V, 350 mA, 22 KHz
Modulatie-type	QPSK, 8PSK
Video-decoderen	MPEG 2/4
Afmetingen	120 x 210 x 45 mm
Gewicht	500 gram

### Omvang van de levering van de satellietmeter PKT-9015

1x Satellietmeter PeakTech PKT-9015, 1x draagtas, 1x holster, 1x 230V netadapter, 1x 12 V auto-oplader, 1x AV-kabel, 1x F-connector, 1x Software CD, 1x Handleiding

