

## Sluitkrachtmeter SKM 2

sluitkrachtmeter voor autodeuren en schuifdeuren / sluitkrachtmeter voldoet aan de §29StVZO en 2001/85/EG-richtlijnen / meet de effectieve en maximale kracht / door batterij gevoed

De sluitkrachtmeter SKM 2 meet de sluitkracht van hydraulische, pneumatische of elektrische apparatuur, zoals van deuren, ramen of schuifdaken van bussen, treinen, liften of kabelbanen om de veiligheid van de passagiers te waarborgen. De sluitkrachtmeter SKM 2 is noodzakelijk in ieder TÜV-keurstation om de juiste werking van sluitapparatuur te garanderen. De meetwaarden worden op het LCD precisie beeldscherm van de sluitkrachtmeter getoond. De sluitkrachtmeter toont de maximale meetwaarde (Fs) of de effectieve waarde (Fe). Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt het nulpunt automatisch ingesteld en het elektronische systeem gecheckt, waardoor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten kunnen worden gegarandeerd. Mocht u vragen hebben over de afstandsmeter, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze sluitkrachtmeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



### De belangrijkste voordelen van de sluitkrachtmeter zijn:

- Sluitkrachtmeting van deuren en sluitmechanismen
- Verlicht LCD-beeldscherm
- Werk op accu
- Voldoet aan §29 StVZO en 2001/85/EG
- Meting van effectieve kracht (Fe) en maximale kracht (Fs)
- Mobiel door accu

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Capitool 26    7521 PL Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





#### Technische specificaties van de sluitkrachtmeter

Meetbereik	0 ... 995 N
Nauwkeurigheid	±10 N
Afmetingen van de meetcel	Ø 100 mm x 115 mm
Resolutie	64 x 128 px
Interne energievoorziening	6 V NiMH-accu , 700 mA
Externe energievoorziening	230 V DC / 12 V AC
Werkingsomstandigheden	5 ... 40 °C
Gewicht	3,5 kg





**Inhoud van de zending van de spanningsmeter**

- 1 x sluitkrachtmeter SKM 2, drukhamer inclusief
- 1 x oplader
- 1 x gebruiksaanwijzing

