

## Voedingseenheid tafelmodel PKT-1525

Laboratorium voedingseenheid tafelmodel / 1 ... 16 V DC / max. 40 A uitgangstroom / Grove en fijne instelling / HF-vast / Radiostoringfilter

De PKT-1525 beschikt over de mogelijkheid om stroom en spanning precies in te stellen. Daarvoor is deze voedingseenheid met een grove en fijne instelling uitgerust. Het spanningsbereik reikt van 1 ... 16 V DC. De maximaal instelbare stroom ligt bij 5 A DC. Deze voedingseenheid is gebaseerd op de schakelvoeding technologie en is daarmee veilig wat betreft uitval. De interne ventilator werkt temperatuurgeregeld en koelt de voeding indien nodig. De stroombegrenzing kan in open stroomkring worden geplaatst. Kortsluiting is dan niet meer nodig. De gebruiker kan drie verschillende stroom- en spanningsbereiken instellen. Dit vereenvoudigt het gebruik wanneer dezelfde waardeparen vaker nodig zijn. Door de ingebouwde radio-ontstoring is deze voedingseenheid erg geschikt voor de inzet in laboratoria. Aan de achterkant van het apparaat kan een afstandsbediening aangesloten worden. Eveneens bevindt zich op de rugzijde en in- en uitschakelbare uitgang, die tot 40 A belast kan worden. Mocht u vragen hebben over de tafelmodel PKT-1525, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze voedingseenheid en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Hoge HF-kracht
- Afstandsbediening van stroom en spanning
- max. 5 A instelbaar
- Tot 40 A schakelbaar
- Verder spanningsbereik
- Grove- en fijne instelling
- Gering gewicht
- Actieve verkoeling door ventilator

### Technische specificaties van de voedingseenheid tafelmodel PKT-1525

Weergave	2 x 3-stellige 15 mm groene 7-segmentweergave
Uitgangsspanning (regelbaar)	1 ... 16 V DC
Uitgangsstroom (voorzijde)	max. 5 A
Uitgangsstroom (rugzijde)	max. 40 A
Uitgangsvermogen	640 W
Rimpeling	5 mVeff

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl



Werkingsgraad	> 85,5 %
Bedrijfsspanning	200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Afmetingen	200 x 90 x 255 mm
Gewicht	2,6 kg

**Omvang van de levering**

1 x Voedingseenheid tafelmodel PKT-1525, 1 x Netaansluiting, 1 x Handleiding

