

Nauwkeurige Textiel Weegschaal PCE-LSZ 200C

Textiel Weegschaal laboratorium klasse met een hoge resolutie (0,1 g / m² of 0.001 g), externe kalibratie, bescherming tegen wind, RS-232 interface, optionele software

De Textiel Weegschaal is een precisie-instrument voor de bepaling van de massa oppervlakte in de eenheid g/m². Daarnaast is de afleesnauwkeurigheid van de Textiel Weegschaal 0,1 g/m². Voor het genereren van een weging wordt met een snijmachine een monster uitgesneden van 100cm². De monstersnijder vindt u aan het einde van deze pagina onder optionele accessoires. Naast het gebruik van de weegschaal als Textiel Weegschaal kunt u het apparaat ook gebruiken als laboratorium weegschaal. Met een druk op de knop wordt de weergave van g/m² omgezet in g. In deze modus heeft u een weegbereik van 0 ... 300g met een resolutie van 0,001g. Met behulp van de optionele software en de interface-kabel kunt u, indien nodig, de gegevens overzetten op een PC of laptop. Als uw laptop alleen over een USB-poort beschikt, bieden wij een adapter aan die een RS-232 omzet naar USB. Graag kalibreren wij de weegschaal voor u volgens ISO. Hier vindt u een overzicht van alle [weegschalen](#) voor basisgewichten. Mocht u vragen hebben over de PCE-LSZ 200C T-serie, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze textiel weegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Textiel weegschaal inclusief windscherm
- RS-232 interface voor het verbinden van de Textiel Weegschaal met een PC en voor het analyseren van de gegevens.
- Capaciteit indicator (aan de rechterkant van het scherm / toont beschikbare weegbereik)
- Tarrabereik 100% van het
- Behuizing van gegoten aluminium, robuust en stabiel
- Libel voor nauwkeurige uitlijning van de analytische balans
- Interne anti-schock-functie
- AC adapter voor 230 V-norm
- ISO-Kalibratiecertificaat (bijvoorbeeld voor het onderhoud van uw in-house ISO 9000)
- Weergave-eenheid: g tot g/m²

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



weegbereik

Technische specificaties

Weegbereik	0 ... 20000 g/m ² of 0 ... 200 g
Af leesbaarheid	0,1 g/m ² of 0,001 g
Herhaalbaarheid	0,002 g
Lineariteit	±0,002 g
Tarrabereik	Full Scale capaciteit
Afwikkeling	<5 s
Display	15 mm LCD / Achtergrondverlichting
Kalibratie	Middels optioneel kalibratiegewicht
Interface	RS-232, bi-direktional
Software	Optioneel
Weegplateau	Drm. 120 mm / RVS
Gebruikstemperatuur	+18 ... +32 °C
Voeding	230 V / 50 Hz (via 12 V netadapter)
Behuizing	Aluminium
Windscherm	Plastic / Drm. 160 x 60 mm
Beschermingsgraad	IP54
Afmetingen	235 x 250 x 80 mm
Gewicht	3,5 kg

Omvang van de levering

1 x Textiel Weegschaal PCE-LSZ 200C, 1 x voeding (Adapter), 1 x Windscherm, handleiding

