

## Vloerweegschaal PCE-EP TP SST

**Vlakke roestvrijstalen weegplatform / weegbereik tot 600 kg / Resolutie 0.2 kg / Bruikbare oppervlakte 1200 x 1200 mm / incl. twee opritten / RS-232-interface**

De vloerweegschaal PCE-EP TP SST is niet-gekalibreerde weegschaal van roestvrij staal. Het belangrijkste kenmerk van deze weegbrug is de platte constructie die het mogelijk maakt zeer eenvoudig het plateau op te rijden. Tevens heeft het weegplateau aan de zijkanten een ophoging waar zich de meetinstallatie van het roestvrijstalen weegplateau bevindt. Houd rekening met het verschil in afmetingen tussen het werkvlak en het plaatsingsvlak. Een stalen oprij helling is inbegrepen. Om eenvoudige reiniging van de weegbrug te waarborgen is het weegplateau volledig van roestvrij staal en dus relatief vochtbestendig. De display van deze roestvrijstalen weegplateau is aangesloten met een 5 meter lange kabel en kan gemakkelijk worden gemonteerd op de tafel of aan de muur. Functies van de vloerweegschaal zijn: optellen, tellen, limiet wegen (min/max.)functie, meervoudige tara en een RS-232 interface voor bidirectionele communicatie. Mocht u vragen hebben over de vloerweegschaal PCE-EP TP SST, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze vloerweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Lage aandrijving
- Weegplatform gemaakt van roestvrij staal IP65
- LCD-display met achtergrondverlichting
- 25 mm cijferhoogte
- Opsommingsfunctie
- Telfunctie
- Grenswaarde-weegfunctie
- Bi-directionele RS-232-interface

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)900 1200 003    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl





## Technische specificaties van de vloerweegschaal PCE-EP TP SST

Weegbereik	600 kg
Resolutie	0,2 kg
Meetonzekerheid	± 0,8 kg
Gebruikoppervlakte	1200 x 1200 mm
Tarra	Meervoudige tara over het volledige meetbereik
Display	LCD-scherm met cijferhoogte van 25 mm
Kabellengte tot aan display	ongeveer 5 m
Interface	Bidirectionele RS-232 interface
Beschermingsgraad	Cellen IP68 / display IP54
Voeding	PSU of 6V batterij intern (BAT-6V-4.5Ah)
Bedrijfstemperatuur	0 ... + 40 ° C

### Omvang van de levering

1 x Vloerweegschaal PCE-EP TP SST, 1 x oprij helling, 1 x display, 1 x PSU (voeding) en 1x handleiding

