



Waterdichte RVS tafelweegschaal van de PCE-TSS Serie

Water- en stofdichte RVS tafelweegschaal / beschermingsklasse IP 65 / Poweraccu /
Cijferhoogte 25 mm / Kalibreefunctie/ Tarra-functie en automatische uitschakelfunctie

De RVS tafelweegschaal van de PCE-TSS Serie is een compacte weegschaal die een goede prijs/kwaliteitsverhouding heeft. De tafelweegschaal is uit RVS vervaardigd, waardoor een stof- en waterdichte bescherming gegarandeerd wordt naar IP 65 normen. Zo kunt u deze robuuste RVS tafelweegschaal ook onder de meest ruwe omgevingscondities inzetten. De weegschaal wordt door een power accu met een bedrijfsduur van ca. 90 werkuren aangedreven. Voor het egaliseren van het meetoppervlak beschikt de weegschaal over een geïntegreerde waterpas. De tafelweegschaal beschikt over een achtergrondverlichte 25 mm grote LCD-display. Middels optionele kalibratiegewichten kan de RVS weegschaal elke keer snel gecontroleerd en gekalibreerd worden. Mocht u vragen hebben over deze waterdichte RVS tafelweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze waterdichte RVS tafelweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- RVS behuizing
- Beschermingsklasse IP 65
- LC-Display - cijferhoogte 25 mm
- Accu gebruik tot 90 u.
- Kalibratiefunctie
- Tarrafunctie / meervoudige tarra
- Platformgrootte 230 x 190 mm
- Robuuste bouw



Technische gegevens

Model	Weegbereik	Resolutie	Meettolerantie
PCE-TSS 6	6kg/ 6.000g	1g	± 3 g
PCE-TSS 15	15kg/15.000g	2g	± 6 g

* IJking optioneel ** Is het gewicht per platform, de display heeft een gewicht van ca. 2 kg

Tarrabereik	Over het gehele bereik / Meervoudige tarra
Opstarttijd	2s
Weegeenheden	kg / g
Display / cijferhoogte	LC Display / 25 mm
Platformgrootte	230 x 190 mm
Kalibratie	Door externe kalibratiegewichten
Inzettemperatuur	0 °C ... + 40 °C
Stroomvoorziening	4,5 Ah / 6 V accu (BAT-6V-4,5Ah) (laden via netsnoer 12V / 500 mA)
Bedrijfsduur	ca. 90 u.
Gezamenlijke afmetingen	230 x 300 x 130 mm
Gewicht	3,5 kg

Inhoud levering

1 x RVS tafelweegschaal, 1 x Accu, 1 x Netsnoer en 1 x Handleiding

